

**СГУ Элект - Патруль (светодиодная) 120-3П П6 СД03 (1100\*270\*125 мм),6  
сверхярких светодиодов, блок 120П6, синий/красный, 24 вольта**



СГУ соответствует Правилам ЕЭК ООН № 65, ГОСТ Р 50574-2002, имеет европейский сертификат (E22), сертификат НИЦ БДД МВД.

В комплект СГУ входят:

- светоакустическая панель;
- блок управления с микрофоном;
- комплект соединительных кабелей;
- зацепы для крепления СГУ на автомобиль.

СГУ обеспечивает:

- подачу специальных световых сигналов частотой 2-4Гц;
- трансляцию речевой информации при работе с микрофоном;
- подачу специальных звуковых сигналов WALL, YELP, HI-LO, HORN;
- при воспроизведении звуковых сигналов 4 часа «работа», 30 мин «молчание»;
- при воспроизведении световых сигналов режим работы непрерывный;
- наличие режима «горячая кнопка» (кнопка со светодиодной подсветкой);
- управление СГУ с микрофона-манипулятора;
- наличие индикации выбранного режима работы СГУ с помощью светодиодных индикаторов на микрофоне;
- наличие защиты от «переполосовки» при неправильном включении источника питания, перегрузке по току;
- возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -45С до +50С, ударных нагрузках до 10g, влажности до 98 %;
- питание от бортовой сети автомобиля 24 В.

Параметры светоакустической панели:

- плафоны изготовлены из ударопрочного, стойкого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната;
- цвет плафонов — синий;
- количество сверхмощных светодиодов — 6
- длина 1100 мм;
- ширина 270 мм;
- высота 125 мм (без учета зацепов и креплений);
- облегченный рупорный громкоговоритель из пластика обеспечивает звуковое давление не менее 119 дБ;
- типы световой сигнализации: «везде»;
- рама светоакустической панели изготовлена из оцинкованной стали, не подвержена коррозии, не прогибающаяся;

Параметры блока управления:

- максимальная пиковая мощность 120Вт;
- длина 140 мм;
- ширина 130мм;
- высота 60 мм.

Гарантийный срок эксплуатации СГУ — 12 месяцев.